
Revisión: 23 de septiembre de 2025



NORMATIVA DE COMPETICIÓN CATEGORIA GT:

MODELOS ADMITIDOS:

Única y exclusivamente todos los modelos GT1, GT2 y GT3 del mercado de Slot incluido Mosler y puntuarán en el ranking interno según su categoría.

CARROCERÍA:

Será la carrocería que traiga el coche de serie y queda prohibida cualquier modificación exterior o interior.

Queda prohibido alterar cualquier otro aspecto aerodinámico de la carrocería, se deben respetar las entradas de aire, taloneras, faldones y alerones.

La decoración es la que traiga el coche prácticamente.

El habitáculo del coche puede mantenerse el original suministrado o sustituirlo por otro de lexan.

CHASIS:

Se puede poner cualquiera, es decir, el que viene con el coche de serie, el in flex gris o impreso en 3D

El soporte de motor será el propio que trae el coche o cualquier otro homologado por marca Slot.

No se podrá competir con imanes.

Soporte de guía de serie o cualquiera que esté homologado por fabricante de Slot.

Soporte de ejes de serie o cualquiera que esté homologado por fabricante de Slot.

Soporte de carrocerías, será el suministrado de serie sin modificación, salvo refuerzo de los soportes por haber sido dañados.

MOTOR EN ÁNGULO:

Piñón: De libre elección comercializado por un fabricante de Slot para escala 1/32

Corona: De libre elección comercializado por un fabricante de Slot para escala 1/32

Sistema de frenado: Únicamente está permitido el freno producido por el propio motor quedando prohibido cualquier freno adicional.

EJES Y COJINETES:

Ambos de libre elección comercializados por un fabricante de Slot para escala de 1/32

RUEDAS:

Llantas Traseras: De libre elección comercializados por un fabricante de slot para escala 1/32 no siendo obligatoria la presencia de tapacubos.

Llantas Delanteras: De libre elección comercializados por un fabricante de Slot para escala 1/32 con un diámetro mínimo de 14.50mm, no es necesario que las ruedas delanteras toquen la pista y tampoco la presencia de tapacubos.

Neumáticos: De libre elección comercializados por un fabricante de Slot para escala de 1/32. No está permitido el tratamiento de los neumáticos y no se admiten los neumáticos de silicona.

Conjunto Llantas/Neumático: Las ruedas completas montadas en el eje podrán sobresalir en 1 mm por lado como máximo del paso de ruedas original de la carrocería.

GUÍAS, CABLES, TRENCILLAS Y TORNILLOS:

De LIBRE elección comercializados por un fabricante de Slot para escala de 1/32.

PESOS Y MEDIDAS:

Peso mínimo de carrocería de 17gr.

SUSPENSIONES:

De libre elección comercializados por un fabricante de Slot para escala 1/32.

MOTOR:

Posición del motor EN ÁNGULO

Motores válidos: **ÚNICAMENTE** el motor de referencia SC-0011b. Pero debido a los problemas de suministros que existe actualmente pues sería de interés ver por qué motor poder sustituirle.

